

# FH100 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR

## TRANSPARENTNÍ VODOODPUDIVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR



### VÝHODY

- zvyšuje životnost,
- oživuje vzhled podkladu,
- chrání před povětrnostními vlivy,
- vytváří samočisticí efekt, a tím i zvyšuje odolnost vůči růstu mechu a řas na ošetřeném povrchu,
- je paropropustný.

### POUŽITÍ

Speciální transparentní impregnační nátěr pro hydrofobní (vodooodpudivou) úpravu všech porézních stavebních povrchů s dlouhodobým účinkem pro použití v exteriéru i interiéru na staré i nové povrchy. Používá se k impregnaci fasád, lícového zdiva, obkladových pásků nebo obkladů z přírodního i umělého kamene a neglazované keramiky, omítek, pálené a betonové střešní krytiny, plotových tvárnic, zámkové dlažby a na jiné savé minerální podklady.

### UPOZORNĚNÍ

Nelze nanášet na zmrzlé a vlhké podklady. 24 hodin od aplikace chraňte před působením deště a zvýšené vlhkosti. Ochranný hydrofobizační efekt nastává po 48 hodinách. Prostředek vždy vyzkoušejte na ploše cca 0,2–0,5 m<sup>2</sup> pro kontrolu výsledného vzhledu ošetřovaného povrchu.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nemastný, vyžralý, zbavený prachu a zbytků starých nátěrů, solných výkvětů, nečistot a nesoudržných částí a bez biologického napadení.

### APLIKACE

Aplikuje se pouze v jedné rovnoměrné vrstvě tak, aby přípravek nestékal a rovnoměrně se vsákl do podkladu – nadměrné množství může způsobit vznik skvrn na ošetřeném povrchu. Nátěr je připraven k okamžitému použití pro nanášení štětcem, pro aplikaci stříkáním nebo na málo savé podklady lze naředit 1 : 1 s vodou. V případě máčení je možno ředit 1 : 5 až 1 : 10. Okolní plochy chraňte před potřísněním. Aplikací teplota 5 °C až 35 °C. Doba schnutí: 2–4 hodiny.

### ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem, postřikem nebo máčením.

### SPOTŘEBA

0,1 až 0,5 l/m<sup>2</sup> závisí na povaze a úrovni savosti podkladu.

### ŘEDĚNÍ

Dodává se v aplikační konzistenci nebo lze dle použití ředit s vodou – viz odstavec APLIKACE.



# FH100 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR

## TRANSPARENTNÍ VODOODPUDIVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR

**ÚDRŽBA** Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

**SLOŽENÍ** Vodný roztok silanolátu a aditiv. Neobsahuje VOC.

**PARAMETRY  
IMPREGNAČNÍHO  
NÁTĚRU**

Vzhled	bezbarvá až mírně nažloutlá kapalina
Obsah sušiny hmotnostně	cca 4 %
Hustota	1020 kg/m <sup>3</sup>
pH	cca 12
Ředidlo	voda

**SKLADOVÁNÍ  
A PŘEPRAVA** Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Převážovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

**ZÁRUČNÍ DOBA** 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. ***Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).***

**BALENÍ** 1 a 5 l

Datum revize 2. 8. 2023

Vypracoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ