

Max. pracovní teplota Max. working temperature	90°C
Přednastavený tlak Factory pre-charge	2 BAR
Max. pracovní tlak Max. working pressure	10 BAR
Membrána Diaphragm	BUTYL



## Popis

Tlakové nádoby s membránou jsou určeny pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, požární a zavlažovací systémy do max. teploty 90 °C.

- Objem: 60 - 450 litrů
- Vnější barva: RAL 9010

## Description

Pressure vessels with diaphragm are designed for pressure equipment, waterworks construction, fire and irrigation systems up to a maximum temperature of 90 °C.

- Volume: 60 - 450 litres
- Coating: RAL 9010

Typ Type	Objem (l) Volume	Průměr Ø (mm) Diameter	Výška H (mm) včetně podstavce Height incl. base	Podstavec Base	Připojení Connection	Hmotnost (kg) Weight
M-VAV 60	60	390	592	plast	1"	9,4
M-VAV 80	80	432	693	plast	1"	12,7
M-VAV 100	100	430	765	plast	1"	13,7
M-VAV 200	200	550	1066	plast	5/4"	26,9
M-VAV 300	300	550	1463	plast	5/4"	39,9
M-VAV 450	450	650	1410	ocel	5/4"	56,9

